

## Dystrybutor filtrujący ELEGANT POU

## DYSTRYBUTORY FILTRUJĄCE

**DYSTRYBUTOR FILTRUJĄCY ELEGANT POU** to dystrybutor charakteryzujący się eleganckim wyglądem.

Dystrybutor dodatkowo wyposażony jest w system ECO, czyli energooszczędny tryb pozwalający na automatyczne wyłączenie funkcji grzania wody, gdy w pomieszczeniu jest ciemno – uruchamiany na życzenie klienta. Urządzenie posiada również zaimpregnowane srebrem krany – tzw. strażnika higieny, czyli system ochronny, który zabezpiecza krany przed rozwojem bakterii.

Dystrybutor przygotowuje do bezpośredniego spożycia wodę zimną (5 - 12°C), gorącą (89 - 95°C) i gazowaną (5 - 12°C). Dostępny jest w kolorystyce czarno-srebrnej i srebrnej.

Dostępne są modele: wolnostojący bez CO2, wolnostojący z CO2, nablutowy (mini) bez CO2, nablutowy (mini) z CO2.

### Zalety urządzenia:

- estetyczny i niezawodny,
- dystrybutor wody pitnej zimnej i gorącej z możliwością podawania wody w temperaturze pokojowej oraz wody gazowanej,
- wykonany z materiałów gotowych do kontaktu z żywnością,
- dystrybutor dodatkowo wyposażony jest w system ECO, czyli tryb energooszczędny pozwalającą na automatyczne wyłączenie funkcji grzania wody, gdy w pomieszczeniu jest ciemno – uruchamiana na życzenie klienta,
- urządzenie posiada zaimpregnowane srebrem krany – tzw. strażnika higieny – system ochronny, który zabezpiecza krany przed rozwojem bakterii,
- zbiorniki wody zimnej i gorącej wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej SS304,
- czynnik chłodniczy R 134a.



## Dystrybutor filtrujący ELEGANT POU

## DYSTRYBUTORY FILTRUJĄCE

### Parametry urządzeń

	<b>ELEGANT POU bez CO2</b>	<b>ELEGANT POU z CO2</b>	<b>ELEGANT MINI POU bez CO2</b>	<b>ELEGANT MINI POU z CO2</b>
<b>Zasilanie:</b>	AC 220 V / 60 Hz	AC 220 V / 60 Hz	AC 220 V / 60 Hz	AC 220 V / 60 Hz
<b>Moc chłodzenia:</b>	90 W	90 W	90 W	90 W
<b>Moc grzania:</b>	430 W	430 W	430 W	430 W
<b>Maksymalna moc:</b>	520 W	520 W	520 W	520 W
<b>Maksymalny pobór prądu:</b>	1,5kWH	1,5kWH	1,5kWH	1,5kWH
<b>Wydajność wody zimnej:</b>	7 l/h	7 l/h	7 l/h	7 l/h
<b>Wydajność wody gorącej:</b>	5 l/h	5 l/h	5 l/h	5 l/h
<b>Wydajność wody gazowanej:</b>	-	5 l/h	-	5 l/h
<b>Warunki pracy:</b>	0-40 stopni C	0-40 stopni C	0-40 stopni C	0-40 stopni C
<b>Ochrona przepięciowa:</b>	I	I	I	I
<b>Waga:</b>	21 kg	21 kg	17 kg	17 kg
<b>Wymiary wys./szer./gł. (mm):</b>	1025x300x340	1025x300x340	552x300x340	552x300x340
<b>System filtracji:</b>	AP2-C405-SG <b>3M</b>	AP2-C405-SG <b>3M</b>	AP2-C405-SG <b>3M</b>	AP2-C405-SG <b>3M</b>
<b>Podajnik na kubki:</b>	bezpłatna opcja	bezpłatna opcja	bezpłatna opcja	bezpłatna opcja

Dystrybutor posiada certyfikat CE zgodny z europejskimi dyrektywami LVD i EMC.

System filtracji posiada certyfikat CE oraz atest PZH.