

Dystrybutor filtrujący PREMIUM POU

DYSTRYBUTORY FILTRUJĄCE

DYSTRYBUTOR FILTRUJĄCY PREMIUM POU to urządzenie charakteryzujące się estetycznym i nowoczesnym wyglądem.

Dystrybutor PREMIUM POU jest urządzeniem wykonanym z najwyższej jakości materiałów. Jest to model wyróżniający się nadzwyczajną funkcjonalnością, która przekłada się nie tylko na łatwość w codziennej obsłudze, ale także na oszczędność i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Zastosowano w nim bowiem system ECO, a specjalnie zaimpregnowane srebrem krany gwarantują najlepszą czystość i higienę, chroniąc przed bakteriami i drobnoustrojami.

Dystrybutor przygotowuje do bezpośredniego spożycia wodę zimną (5 - 12°C) i gorącą (89 - 95°C). Istnieje możliwość zamontowania modułu do serwowania schłodzonej wody gazowanej (5 - 12°C). Dostępna kolorystyka: biało-czarny. Dostępne modele: wolnostojący bez CO₂, wolnostojący z CO₂, nabladowy (mini) bez CO₂, nabladowy (mini) z CO₂.

Zalety urządzenia:

- nowoczesny wygląd dystrybutora,
- dystrybutor wody pitnej zimnej i gorącej z możliwością podawania wody w temperaturze pokojowej oraz wody gazowanej,
- dystrybutor dodatkowo wyposażony jest w system ECO, czyli tryb energooszczędny pozwalającą na automatyczne wyłączenie funkcji grzania wody, gdy w pomieszczeniu jest ciemno – uruchamiana na życzenie klienta,
- urządzenie posiada zaimpregnowane srebrem krany – tzw. strażnika higieny – system ochronny, który zabezpiecza krany przed rozwojem bakterii,
- wykonany z materiałów gotowych do kontaktu z żywnością,
- zbiorniki wody zimnej i gorącej wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej SS304,
- czynnik chłodniczy R 134a.



Dystrybutor filtrujący PREMIUM POU

DYSTRYBUTORY FILTRUJĄCE

Parametry urządzeń

	PREMIUM POU bez CO2	PREMIUM POU z CO2	PREMIUM MINI POU bez CO2	PREMIUM MINI POU z CO2
Zasilanie:	AC 220 V / 50 Hz	AC 220 V / 50 Hz	AC 220 V / 60 Hz	AC 220 V / 60 Hz
Moc chłodzenia:	90 W	90 W	90 W	90 W
Moc grzania:	300 W	300 W	430 W	430 W
Maksymalna moc:	560 W	560 W	520 W	520 W
Maksymalny pobór prądu:	1,0 kWh	1,0 kWh	1,5kWh	1,5kWh
Wydajność wody zimnej:	9 l/h	9 l/h	7 l/h	7 l/h
Wydajność wody gorącej:	7 l/h	7 l/h	5 l/h	5 l/h
Wydajność wody gazowanej:	-	9 l/h	-	5 l/h
Warunki pracy:	0-40 stopni C	0-40 stopni C	0-40 stopni C	0-40 stopni C
Ochrona przepięciowa:	I	I	I	I
Waga:	26,0 kg	26,0 kg	12 kg	12 kg
Wymiary wys./szer./gł. (mm):	1100x260x350	1100x260x350	495x260x470	495x260x470
System filtracji:	AP2-C405-SG 3M	AP2-C405-SG 3M	AP2-C405-SG 3M	AP2-C405-SG 3M
Podajnik na kubki:	bezpłatna opcja	bezpłatna opcja	bezpłatna opcja	bezpłatna opcja

Dystrybutor posiada certyfikat CE zgodny z europejskimi dyrektywami LVD i EMC.

System filtracji posiada certyfikat CE oraz atest PZH.